

M-Style UN10 USB Ladegerät



Bedienanleitung

GRUNDINFORMATION

Das UN10-Ladegerät ist für die Verwendung mit einer 12-V-Batterie konzipiert und verfügt über zwei USB-Anschlüsse mit Schnellladeunterstützung, einen Netzschalter und ein Display, das die Ausgangsspannung der Batterie anzeigt. Das Ladegerät dient zum Laden von Mobiltelefonen, Navigationsgeräten, Tablets und anderen elektronischen Geräten mit USB-Ladeunterstützung.

Um das Schnellladen nutzen zu können, muss diese Funktion vom zu ladenden Gerät unterstützt werden.

Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz in die Anschlüsse des Ladegeräts eindringen, sichern Sie die Anschlüsse nach jedem Gebrauch mit der im Lieferumfang des Ladegeräts enthaltenen Schutzhülle.

Bei längerer Standzeit des Fahrzeugs empfehlen wir, das Ladegerät von der Batterie zu trennen.

SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung: 12V

Ausgangsspannung: 5V 3.4A / 9V 2.5A / 12V 2A

Spannungserkennungsbereich: 6-30V

Funktionen: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz

Unterstützte Schnellladeschnittstellen: DCP BCI .2,

Apple Divider 3, Samsung 1,2 V, Qualcomm QC 2.0/QC 3.0,

Huawei SCP, FCP, Samsung AFC, Spreadtrum SFCP, Huawei

Super Fast Charge

Kabellänge: 30 + 150 cm

Montagesätze: Hülse, Adapter unter den Rückspiegel, flacher

Adapter

MONTAGE

ANSCHLUSS DES LADEGERÄTS AN DIE FAHRZEUGBATTERIE

1. Verschaffen Sie sich Zugang zur Fahrzeugbatterie. Das Ladegerät ist mit 12V-Batterien kompatibel.
2. Positionieren Sie das Ladekabel so, dass es vom Akku zur vorgesehenen Stelle des Ladegerätgehäuses verläuft. Wir empfehlen, das Kabel zu befestigen.
3. Entfernen Sie die Schrauben von den Batteriekontakten und setzen Sie die Kabelösen darunter ein. Rotes Kabel an den Pluspol der Batterie und schwarzes an den Minuspol. Anschließend die Schrauben wieder festziehen.
4. Platzieren Sie das Gehäuse des Ladegeräts entsprechend der gewählten Befestigungsart und verbinden Sie mit dem Stecker das Kabel von der Fahrzeugbatterie mit dem Kabel vom Gehäuse des Ladegeräts.



MONTAGE DER HÜLSE

1. Entfernen Sie den selbstklebenden Oberflächenschutz von der Matte.
2. Kleben Sie das Pad gleichmäßig auf die Innenseite der Hülse.
3. Legen Sie die Hülse auf die freie Stelle am Lenker, Rahmen usw.
4. Befestigen Sie die Hülse mit der Stellschraube und der Mutter. Die Hülse sollte fest halten und sich nicht um ihre Achse drehen. Ziehen Sie die Hülse nicht stärker als nötig an. Es kann zur Beschädigung führen.
5. Schieben Sie das Ladegerät auf die Hülse.

MONTAGE UNTER DEN RÜCKSPIEGEL

1. Lösen Sie die Muttern, mit denen der Spiegel befestigt ist, und entfernen Sie ihn vollständig.
2. Platzieren Sie den Adapter unter dem Spiegel, ziehen Sie ihn wieder fest und stellen Sie sowohl den Spiegel als auch den Adapter auf die richtige Position ein.
3. Montieren Sie die Hülse am Adapter unter dem Spiegel gemäß dem Verfahren zum Einbau der Hülse.

OBERFLÄCHENINSTALLATION

1. Schrauben Sie die Oberflächenhalterung mit der beiliegenden kurzen Schraube am Gehäuse des Ladegeräts fest.
2. Bereiten Sie auf der Oberfläche, auf der die Halterung installiert wird, Löcher mit einem geeigneten Loch vor, das für die Installation benötigt wird.
3. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten langen Schrauben an der Oberfläche fest.

PACKUNGSINHALT

